

ICFAN型番説明 【Explanation of ICFAN Motor Model number】

F 25 10 AA-12 V C V
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①	F	ファン形状 F : 軸流ファンモータ K : 径流ファンモータ
②	25	フレームサイズ 製品寸法(一辺、単位:mm)
③	10	フレームサイズ 製品寸法(厚さ、単位:mm)
④	AA	仕様タイプ識別記号
⑤	12	定格電圧(単位:V) 例; 05:5V 12:12V 24:24V
⑥	V	回転速度(単位:min ⁻¹) 例; U:8000min ⁻¹ V:9000min ⁻¹ W:10000min ⁻¹
⑦	C	センサー (詳細につきましては、「センサー仕様について」をご参照ください。 C ノーマル品タイプ(センサー機能無し) S バッファ回路を持たず、コイル端子より直接引き出した交流停止のアラーム出力タイプ A バッファ回路を有する、交流の回路停止アラーム出力タイプ B 直流の回転停止アラーム出力タイプ
⑧	V	安全規格(*) V:対象外 W:UL認定品

ファンモータ 一覧 Fan motor List

15角～40角

厚み\外形 (mm)	15角	20角	25角	30角	35角	40角
6	-	-	-	F3006	-	-
6.4	-	-	-	-	-	F4006
8	F1508	-	-	-	-	-
8.2	-	F2008	-	-	-	-
10	-	-	-	F3010	-	F4010
10.2	-	-	F2510	F3010	F3510	-
15	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	F4020

50角～92角

厚み\外形 (mm)	50角	60角	62角	80角	92角	-
10.5	F5010	F6010	-	-	-	-
15	-	F6015	F6215	F8015	F9215	-
20	-	-	-	F8020	F9220	-